SOLUTION TP n° 2
Solution 1.

1. Créer une data frame `acteurs` qui renvoie :

	Mort.à	Années.de.carrière	Nombre.de.films	Prénom	Nom	Date.du.décès
1	93	66	211	Michel	Galabru	04-01-2016
2	53	25	58	André	Raimbourg	23-09-1970
3	72	48	98	Jean	Gabin	15-10-1976
4	68	37	140	Louis	de Funès	27-01-1983
5	68	31	74	Lino	Ventura	22-10-1987
6	53	32	81	Jacques	Villeret	28-01-2005

```
Mort.à = c(93, 53, 72, 68, 68, 53)
Années.de.carrière = c(66, 25, 48, 37, 31, 32)
Nombre.de.films = c(211, 58, 98, 140, 74, 81)
Prénom = c("Michel", "André", "Jean", "Louis", "Lino", "Jacques")
Nom = c("Galabru", "Raimbourg", "Gabin", "de Funès", "Ventura", "Villeret")
Date.du.décès = c("04-01-2016", "23-09-1970", "15-10-1976", "27-01-1983",
"22-10-1987", "28-01-2005")
acteurs = data.frame(Mort.à, Années.de.carrière, Nombre.de.films, Prénom,
Nom, Date.du.décès)
```

2. Changer le nom de la 1-ère colonne par : "Age.du.décès" :

```
colnames(acteurs)[1] = "Age.du.décès"
```

3. Extraire la colonne Prénom :

```
acteurs$Prénom
```

4. Ordonner la data frame par ordre croissant suivant l'âge de la mort :

```
acteurs[order(acteurs$Age.du.décès), ]
```

Solution 2. Le goût d'un fromage dépend de la concentration de plusieurs composés chimiques, dont :

- la concentration d'acide acétique (variable X_1),
- la concentration d'hydrogène sulfuré (variable X_2),
- la concentration d'acide lactique (variable X_3).

Pour 30 types de fromage, on dispose du score moyen attribué par des goûteurs (caractère Y).

Le jeu de données `fromages` est disponible ici :

<https://chesneau.users.lmno.cnrs.fr/fromages.txt>

1. Construire une data frame `w` constituée du jeu de données `fromages` avec les noms des colonnes :

```
w = read.table("https://chesneau.users.lmno.cnrs.fr/fromages.txt",
header = T)
```
2. Associer (attacher) les noms aux colonnes respectives. Taper `X1` pour voir si cela a marché :

```
attach(w)
X1
```
3. Afficher les caractéristiques de `w` :

```
str(w)
```
4. Donner les paramètres statistiques élémentaires pour les variables `Y`, `X1`, `X2` et `X3` :

```
summary(w)
```
5. Faire les commandes : `pairs(w)`. Que cela renvoie t'il ?

```
pairs(w)
```

Cela renvoie les nuages de points des variables deux à deux.
6. Construire une nouvelle data frame `ww` des individus vérifiant `X1 > 5.1` et `X3 < 1.77` :

```
ww = w[(X1 > 5.1) & (X3 < 1.77), ]
```
7. Afficher les caractéristiques de `ww` :

```
str(ww)
```
8. À partir de `ww`, donner les paramètres statistiques élémentaires pour les variables `Y`, `X1`, `X2` et `X3` :

```
summary(ww)
```

Solution 3.

1. Créer dans R la fonction $f : \mathbb{N}^2 \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ définie par :

$$f(k, n, p) = \frac{1}{2} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} + \frac{k}{n(n+1)} :$$

```
fonc = function(k, n, p) {
(1 / 2) * choose(n, k) * p^k * (1 - p)^(n - k) + k / (n * (n + 1))
}
```

2. Utiliser des commandes R pour montrer que :

$$\sum_{k=0}^{20} f(k, 20, 0.4) = 1 :$$

```
x = fonc(0:20, 20, 0.4)
sum(x)
```

3. Construire une matrice A de 4 colonnes et 21 lignes de composantes $f(k, 20, p)$ avec $p \in \{0.1, 0.3, 0.6, 0.9\}$ pour les colonnes et $k \in \{0, \dots, 20\}$ pour les lignes.

Vérifier que la somme des valeurs des éléments des colonnes fait 1 :

```
A = cbind(fonc(0:20, 20, 0.1), fonc(0:20, 20, 0.3), fonc(0:20, 20, 0.6),
fonc(0:20, 20, 0.9))
apply(A, 2, sum)
```

Solution 4. Créer dans R la fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n-2}$ définie par :

$$f(x_1, \dots, x_n) = \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{x_2 + x_3 + x_4}{3}, \dots, \frac{x_{n-2} + x_{n-1} + x_n}{3} \right) :$$

```
fonc = function(x){
n = length(x)
( x[1:(n - 2)] + x[2:(n - 1)] + x[3:n] ) / 3
}
```

Solution 5.

1. Créer dans R une fonction `fonc` décrivant la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty[$ définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{24}x^4e^{-x} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{sinon :} \end{cases}$$

```
fonc = function(x) {
if (x<0)
0
else
(1/ 24) * x^4 * exp(-x)
}
```

ou plus simplement :

```
fonc = function(x) {
ifelse(x >=0, (1/ 24) * x^4 * exp(-x), 0)
}
```

2. Reproduire et commenter les commandes suivantes :

```
curve(fonc(x), 0, 10, col = "cyan", lwd = 4)
```

Cela trace le graphe de la fonction $f(x)$ avec $x \in [0, 10]$ de couleur bleue cyan (et une épaisseur de trait de niveau "4").

Solution 6.

1. Créer dans R une fonction `fonc` décrivant la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty[$ définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 3 \cos(\pi x) & \text{si } x < 0, \\ 3 \cos(\pi x) + \cos(\pi x) + \sin(\pi x) & \text{si } x \in [0, 3], \\ 2 \sin(\pi x) + \frac{1}{3}(x - 3 \sin(\pi x))^2 \cos(x) & \text{si } x > 3, \end{cases}$$

(on pourra utiliser la commande `ifelse`) :

```
fonc = function(x) {
  ifelse(x < 0,
    x^2 - 3 * x + 3 * cos(pi * x),
    ifelse(x <= 3,
      3 * cos(pi * x) + cos(pi * x) + sin(pi * x),
      2 * sin(pi * x) + (1 / 3) * (x - 3 * sin(pi * x))^2 * cos(x)))
}
```

2. Reproduire et commenter les commandes suivantes :

```
curve(fonc(x), -2, 6, col = "red", lwd = 5)
```

Cela trace le graphe de la fonction $f(x)$ avec $x \in [-2, 6]$ de couleur rouge (et une épaisseur de trait de niveau "5") :